

Модель	M40	M80	M100	M150
Максимальное поле печати (мм)	20 x 40	50 x 80	100 x 100	100 x 150
Максимальная скорость печати (отпечатков/мин)	500	300	180	180
Сила тиснения при давлении в 6 бар (Ньютон)	500	1700	3000	3000
Максимальная длина фольги для горячего тиснения (М)	305	305	610	610
Температура печати (°С)	0 - 240	0 - 240	0 - 240	0 - 240
Рабочее давление (бар)	4 - 6	5 - 8	5 - 8	5 - 8
Потребление воздуха (литры на операцию при 6 бар)	0.19	0.62	1.2	1.2
Максимальная потребляемая мощность (Ватт)	300	250	400	500
Напряжение электропитания (Вольт) 50 – 60 Гц	230,115 ± 10%	230,115 ± 10%	230,115 ± 10%	230,115 ± 10%
Уровень звукового давления (Дб)	81	74	77	77
Габариты (мм) ДхШхВ	289x165x276	385x211x313	473x240x360	473x289x360
Минимальная длина рамы (мм)	165	200	200	205
Вес , включая подложку (Кг)	5	8.5	9.2	10.5

Все термопринтеры изготовлены голландской фирмой Kortho и имеют сертификат соответствия ЕС . Расходным материалом является фольга для горячего тиснения различных размеров и цветов . Данные термопринтеры могут применяться как на старт-стопных упаковочных линиях , так и на непрерывных (требуется дополнительный компенсационный модуль) .

