

	Модель 820	Модель 840	Модель 860	Модель 880
Режим перемещения объекта:	Непрерывный			Старт-стопный
Способ печати:	Контактный. Путем прокатывания по упаковочному материалу цилиндрического держателя с гравированными латунными символами, смоченными Touch Dry® краской			Контактный. Путем кратковременного касания упаковочного материала клише с гравированными латунными символами, смоченными Touch Dry® краской
Расходный материал:	Термопластичные красящие ролики MARKEM Touch Dry®			
Печать на материал:	Полимерные пленки, бумага, картон и т.д.			
Размер печати:	38,1 мм × 47,6 мм	38,1 мм × 47,6 мм	38,1 мм × 47,6 мм	38,1 мм × 30,2 мм
Количество оттисков:	до 250 оттисков/минуту или до 40 м/мин	до 400 оттисков/минуту или от 1,02 до 102 (м/мин)	до 900 оттисков/минуту или от 1,02 до 152 (м/мин)	до 140 оттисков/минуту
Скорость печати:	Бесконтактный переключатель; фотодатчик; программируемый интерфейс			
Управление:	Бесконтактный переключатель; фотодатчик; программируемый интерфейс			
Привод:	Электромагнитная муфта сцепления	Шаговый двигатель	Шаговый двигатель	Электропривод
Управление нагревом:	Механический терморегулятор			
Электропитание:	110 В ± 10 % / 50/60 Гц или 220 В ± 10 % / 50/60 Гц			
Установка:	Головка и прижимной вал устанавливаются на кронштейн	Головка и прижимной вал устанавливаются на кронштейн; блок управления выполнен в отдельном корпусе	Головка и прижимной вал устанавливаются на кронштейн; блок управления выполнен в отдельном корпусе	Свободно устанавливаемый блок управления; головка и базовая плата находятся на кронштейне
Уровень шума:	Не превышает 70 дБ.			
Внешняя температура:	От 4° С до 38° С			
Относительная влажность:	от 10% до 95% (без конденсата)			
Габаритные размеры:	178 × 165 × 152 (мм)	Блок управления 267 × 152 × 330 (мм) Печатающая головка 102 × 267 × 152 (мм)	Блок управления 267 × 152 × 330 (мм) Печатающая головка 102 × 312 × 152 (мм)	Блок управления 216 × 127 × 274 (мм) Печатающая головка 170 × 137 × 197 (мм)
Вес:	3,8 кг	Блок управления – 9 кг Печатающая головка – 3,1 кг	Блок управления – 12,5 кг Печатающая головка – 6,6 кг	Блок управления – 8 кг Печатающая головка – 7,9 кг

820



840



860



880

